




Centralino DC dotato di bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 600 V

Serie	ISA
Codice	ISA0402CA06
Sigla	ISA0402CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	12.5 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	25 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	2
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	295x495x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2
Bobina di sgancio	230 (Vac)



* Sino a 8 ingressi DC dal campo fotovoltaico* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT* Limitatori di sovratensione DC* Per impianti a 600V o 1000V* Dotati di portafusibili sia sul circuito positivo che negativo* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2* Con bobina di sgancio 230Vac 1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC dotato di bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 600 V