



Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V

Serie	ISB
Codice	ISB0202CA10
Sigla	ISB0202CA10
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	16 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	16 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	2
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	295x495x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



* Sino a 4 ingressi DC dal campo fotovoltaico* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT* Limitatori di sovratensione DC* Dotati di portafusibile sul circuito positivo* Per impianti a 600V o 1000V* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V