


morsetto con diodo passante, 4mm<sup>2</sup>, beige

<b>Serie</b>	SFR
<b>Codice</b>	SF901
<b>Sigla</b>	SFR.4/D1A
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Colore</b>	Beige
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Con diodo da 1 A
<b>Sezione nominale</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Conduttore flessibile</b>	0.2-6 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.2-6 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore con terminale - modello</b>	4 mm <sup>2</sup> - WP40/16
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>	
<b>Tensione max AC/DC</b>	800 V (1)
<b>Corrente max con sezione nominale</b>	1 A (2)
<b>Calibro</b>	A4
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
<b>Tipo di componente</b>	Diodo 1N4007
<b>Tensione nominale</b>	1000 V <sub>rrm</sub> / 1.1 Vf
<b>Corrente nominale</b>	1 (A)
<b>Isc (impulso 8/20 μs)</b>	30 A
<b>Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento</b>	1 kV / 3 (1)
<b>Lunghezza spellatura</b>	11 mm
<b>Coppia di serraggio (nom. / max.)</b>	0.5 / 1.2 Nm
<b>Larghezza (passo)</b>	8 mm
<b>Lunghezza</b>	52 mm
<b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>	52 / 60 / 56 mm
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)</b>	130 °C
<b>Materiale plastico</b>	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
<b>Grigia</b>	SFR.4/PT/GR (cod. SF701GR)
<b>Blu</b>	SFR.4/PT (Ex)i (cod. SF801)
<b>Beige</b>	SFR.4/PT (cod. SF701)
<b>Spessore</b>	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	
<b>Modello A)</b>	-
<b>Modello B)</b>	-
<b>Portata nom. IEC / ATEX</b>	-
<b>Striscia di segnalazione presenza ponte</b>	-
<b>Ponte di parallelo interno removibile</b>	-
<b>Ponte di parallelo sezionabile</b>	-
<b>Piattina di parallelo multiplo</b>	-
<b>Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)</b>	-
<b>Coperture di protezione</b>	-
<b>Diaframma separazione morsetti</b>	DFU/3/R (cod. DU03R)
<b>Presca per spina di derivazione</b>	-
<b>Vite e piastrina di corto circuito</b>	
<b>Siglatura</b>	
<b>Cartellino singolo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S)
<b>Blocchetto terminale</b>	
<b>A vite TH35</b>	BT/3 (cod. BT003)
<b>A incastro TH35</b>	BTO (cod. BT007)
<b>A incastro TH35 e G32</b>	BTU (cod. BT005)
<b>Profilati</b>	
<b>IEC 60715/TH35</b>	PR/3/...
<b>IEC 60715/G32</b>	-
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



\* Completo di diodo da 1 A

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli 2 (1) Valori riferiti al morsetto 3 (2) Valori riferiti al componente

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto con diodo passante, 4 mm<sup>2</sup>, beige