


Crimpatrice per connettori Cabur Solar con matrice removibile

Codice	UMCT3149
Descrizione	Crimpatrice
Codice doganale	82032000
Pz. per pacco	1



* portare la pinza alla massima apertura* avvicinare lentamente le due leve della pinza facendo compiere tre scatti al meccanismo di blocco/sblocco* osservare il perno di tenuta sulla matrice* inserire la matrice portando il perno di tenuta verso l'interno del vano pinza* assicurarsi che il dentino in plastica abbia bloccato la matrice ovvero sia salito* premere le due leve della pinza sino alla massima chiusura* rilasciare i manici; la pinza dovrebbe riaprirsi automaticamente e completamente* qualora, in fase di chiusura della pinza, ci si accorga che la crimpatura è venuta male o la pinza resta bloccata per qualsiasi motivo, il disarmo della stessa avviene premendo e rilasciando alternativamente i manici e azionando, contemporaneamente, col pollice la levetta di sblocco posta nella parte interna del manico
1 * Le matrici UCMT 3127, UCMT 3153, UCMT 3154 possono crimpare i puntalini da 12 mm di lunghezza con una sola compressione. Per i puntalini più lunghi, è sufficiente effettuare una seconda crimpatura (queste matrici non hanno il posizionatore e non limitano la lunghezza del puntalino). 2 Come sostituire la matrice della Crimpatrice UMTC

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Utensile progettato per l'impiantista. Dotato di movimento parallelo delle matrici generante una forza di 10000 N. L'intero corpo dell'utensile è ricoperto da un guscio in materiale plastico che lo rende confortevole all'uso ed ergonomico.