BP300





Morsetto pluripolare componibile, 4 mm², beige

Serie	BPL-TPL
Codice	BP300
Sigla	BPL.4/PS
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Passante con connessione speciale
Sezione nominale	4 mm²
Sezione nominale	
Capacità di connessione	
Conduttore flessibile	0.5-4 mm²
Conduttore rigido	0.5-6 mm²
Conduttore con terminale - modello	4 mm² – WP40/16
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	500 V
Corrente max con sezione nominale	32 A
Calibro	A4
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	300 V
Corrente Max con sezione nominale	20 A
Sezione (min-max)	18-12 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	4.4 lb.in
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Tensione Max AC/DC	–
Corrente Max con sezione nominale	–
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	9 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	0.5 / 0.7 Nm
Dimensioni	20x24x36 mm (AxBxH)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
ACCESSORI	
Piastrina terminale	–
Boccola isolante	–
APPROVAZIONI E MARCATURE	

***** Fissaggio diretto a pannello, mediante viti M3 (diametro max. testa 5.6 mm)***** Incastro per composizioni multiple***** La versione PS ha una connessione a spina piatta (2.3x0.8 mm) utilizzabile anche per saldatura

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Morsetto pluripolare componibile, 4 mm², beige

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it