




morsetto a vite passante ad un piano, 50 mm², grigio



| | |
|---|---|
| Serie | CBD |
| Codice | CB710GR |
| Sigla | CBD.50/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Passante |
| Sezione nominale | 50 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 1.5-50 mm ² |
| Conduttore rigido | 1-70 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 50 mm ² – WP500/40 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN | |
| Tensione max AC/DC | 1000 V |
| Corrente max con sezione nominale | 150 A |
| Calibro | B9 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 130 A |
| Sezione (min-max) | 16-1 (AWG) |
| Coppia di serraggio (UL) | 3.75 lb.in |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 630 / 630 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 150 A |
| Temperature di utilizzo Min/Max | -40 °C / +110 °C |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 12 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 22 mm |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | 2.5 / 5 Nm |
| Larghezza (passo) | 18 mm |
| Lunghezza | 57 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 62 / 70 / 66 mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliamide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | CB50/PT/GR (cod. CB711GR) |
| Blu | CB50/PT (Ex)i (cod. CBX73) |
| Beige | CB50/PT (cod. CB711) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | POF/07 (cod. POF07) – PFX/07 (cod. PFX07) |
| Modello B) | – |
| Portata nom. IEC / ATEX | 150 A / 150 A |
| Ponte di parallelo sezionabile | POS/77 (cod. POS77) |
| Piattina di parallelo multiplo | PMP/07/14 (cod. PMP07) 14 poli |
| Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) | CPM/07 (cod. CPM07) – CPX/07 (cod. CPX07) |
| Coperture di protezione | PRP/8 (cod. PRP08) |
| Diaframma separazione morsetti | DFU/5/R (cod. DU05R) |
| Diaframma separatori ponti | DFM/700 (cod. DF700) |
| Presa per spina di derivazione | SDD/2 (cod. DD002) – PSD/C (cod. PD003) |
| Tastatore di prova componibile | – |
| Piastrina terminale per tastatore | – |
| Barretta di schermatura | – |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | – |
| Targhetta antinfortunistica | TUM/07 su 3 e su 4 TUM07 |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilati | |
| IEC 60715/TH35 | PR/3/... |
| IEC 60715/G32 | PR/DIN/... |
| APPROVAZIONI E MARCATURE |  |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 50 mm², grigio