


morsetto a vite passante ad un piano, 10 mm², grigio

| | |
|---|---|
| Serie | CBC |
| Codice | CBC10GR |
| Sigla | CBC.10/GR |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | grigio |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Passante |
| Sezione nominale | 10 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 1.5-16 mm ² |
| Conduttore rigido | 1.5-16 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 10 mm ² – WP100/21 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN | |
| Tensione max AC/DC | 1000 V |
| Corrente max con sezione nominale | 57 A nom./ 85 A max. |
| Calibro | B6 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 65 A |
| Sezione (min-max) | 14-6 (AWG) |
| Coppia di serraggio (UL) | 17 lb.in |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | 400 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 57 A |
| Temperature di utilizzo Min/Max | -40 °C / +110 °C |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 12 mm |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | 1.2 / 1.9 Nm |
| Larghezza (passo) | 10 mm |
| Lunghezza | 44 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 52 / 60 / – mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliamide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | CBC.2-10/PT/GR (cod. CB061GR) |
| Blu | CBC.2-10/PT (Ex)i (cod. CBI061) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PTC/10/... (cod. PTC10...) |
| Modello B) | – |
| Portata nom. IEC / ATEX | 57 A / 47 A |
| Striscia di segnalazione presenza ponte | PTC/SP (cod. PTC0990) |
| Ponte di parallelo sezionabile | – |
| Piattina di parallelo multiplo | – |
| Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) | – |
| Coperture di protezione | – |
| Diaframma separazione morsetti | DFU/4/R (cod. DU04R) |
| Diaframma separatori ponti | DFM/800 (cod. DF800) – DFM/900 (cod. DF900) |
| Presa per spina di derivazione | – |
| Tastatore di prova componibile | – |
| Piastrina terminale per tastatore | – |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | – |
| Targhetta antinfortunistica | PRP/7/G (cod. PRP070G) |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilati | |
| IEC 60715/TH35 | PR/3/... |
| IEC 60715/G32 | – |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |





1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 10 mm², grigio