



morsetto a vite passante ad un piano, 2.5 mm², blu

| | |
|---|--|
| Serie | CBR |
| Codice | CI110 |
| Sigla | CBR.2 (Ex)i |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | blu |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | passante (ripartitore 2 ingressi / 2 uscite) |
| Sezione nominale | 2.5 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.2-4 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.2-4 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 2.5 mm ² - WP25/14 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN | |
| Tensione max AC/DC | 800 V |
| Corrente max con sezione nominale | 24 A |
| Calibro | A3 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | 15 A |
| Sezione (min-max) | 20-14 (AWG) |
| Coppia di serraggio (UL) | 5.5 lb.in |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | - |
| Corrente Max con sezione nominale | - |
| Temperature di utilizzo Min/Max | -40 °C / +110 °C |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | 0.4 / 0.5 Nm |
| Larghezza (passo) | 5 mm |
| Lunghezza | 43 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 52 / 60 / 56 mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliamide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | CBR/PT/GR (cod. CR111GR) |
| Blu | - |
| Beige | CBR/PT (cod. CR111) |
| Spessore | 1.5 mm |
| Ponte di parallelo | |
| Modello A) | PM/25/... (cod. PM25...) |
| Modello B) | - |
| Portata nom. IEC / ATEX | 24 A |
| Striscia di segnalazione presenza ponte | - |
| Piattina di parallelo multiplo | PMP/25 (cod. PMP25) |
| Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe) | CPM/25 (cod. CPM25) |
| Coperture di protezione | PRP/5 (cod. PRP05) |
| Diaframma separazione morsetti | DFU/4/R (cod. DU04R) |
| Presca per spina di derivazione | SDD/1 (cod. DD001) - PSD/K (cod. PD011) |
| Piastrina terminale per tastatore | - |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | - |
| Targhetta antinfortunistica | - |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilati | |
| IEC 60715/TH35 | PR/3/... |
| IEC 60715/G32 | PR/DIN/... |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |





1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 2.5 mm², blu