




Morsetto a vite 3x6mm² per scatole di derivazione

Serie	CONT
Codice	CONT306
Sigla	CONT/3/6
Colore	Trasparente
Codice doganale	85369010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsetti di derivazione
Sezione nominale	6 mm ²
Sezione nominale	
Capacità di connessione	
Numero poli	3
Conduttore flessibile	-
Conduttore rigido	-
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	450 V
Corrente max con sezione nominale	41 A
Calibro	-
Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex	
Grado di protezione	IP20
Lunghezza spellatura	8.5-11 mm
Dimensioni	15.25x5x19.5x14 mm (AxBxCxD)
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Policarbonato UL94V-0
ACCESSORI	
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Versioni a 2, 3 e 5 poli per un miglior cablaggio* Corpo trasparente ed autoestinguente* Elevata rigidità dielettrica* Ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.* Corpo conduttore in ottone e viti in acciaio zincato
1 Grado di protezione IP20

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CONT/3/6 Morsetto a vite 3x6mm² per scatole di derivazione