



morsetto a vite porta fusibile con segnalazione, 10 mm<sup>2</sup>, beige

Serie	SFR – CBF – FPL
Codice	FP948
Sigla	FPL10/C48
Codice doganale	85369010
Colore	Beige
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Funzione/Tipo	Porta fusibile 6.3x32 con segnalazione
Sezione nominale	10 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
Conduttore flessibile	1.5-16 mm <sup>2</sup>
Conduttore rigido	1.5-16 mm <sup>2</sup>
Conduttore con terminale - modello	10 mm <sup>2</sup> – WP100/21
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN</b>	
Tensione max AC/DC	800 V
Corrente max con sezione nominale	10 A
Calibro	B6
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
Tensione max AC/DC	300 V
Corrente Max con sezione nominale	15 A
Sezione (min-max)	20-6 (AWG)
Coppia di serraggio (UL)	7 lb.in
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	6 kV / 3
Lunghezza spellatura	14 mm
Coppia di serraggio (nom. / max.)	1.2 / 1.9 Nm
Larghezza (passo)	12 mm
Lunghezza	63 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	71 / 79 / 75 mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
Grigia	-
Blu	-
Beige	-
Spessore	-
<b>Ponte di parallelo</b>	
Modello A)	-
Modello B)	-
Portata nom. IEC / ATEX	-
Striscia di segnalazione presenza ponte	-
Diaframma separazione morsetti	DFU/6/R (cod. DU06R)
Diaframma separatori ponti	-
Presca per spina di derivazione	-
Spina di derivazione	-
Manopola di manovra	MSM (cod. FC103)
<b>Siglatura</b>	
Striscia di numerazione ad incastro	-
Cartellino singolo	-
Fusibile	6.3x32 mm (1)
Elemento conduttivo	-
Circuito di segnalazione 12...48 V	Già installato
Circuito di segnalazione 110...230 V	-
<b>Blocchetto terminale</b>	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BTO (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
<b>Profilati</b>	
IEC 60715/TH35	PR/3/...
IEC 60715/G32	-
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	
	



\* Per fusibili 5x20 mm\* Completo di circuito di segnalazione (12-48 V)\* Fusibile fornibile separatamente  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite porta fusibile con segnalazione, 10 mm<sup>2</sup>, beige