


morsetto a molla porta fusibile a un piano, 4 mm<sup>2</sup>, grigio

<b>Serie</b>	HFR
<b>Codice</b>	HF210GR
<b>Sigla</b>	HFR.4/GR
<b>Codice doganale</b>	85369010
<b>Colore</b>	grigio
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Funzione/Tipo</b>	Porta fusibile 6.3x32 mm
<b>Sezione nominale</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
<b>Conduttore flessibile</b>	0.2-6 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore rigido</b>	0.2-6 mm <sup>2</sup>
<b>Conduttore con terminale</b>	4 mm <sup>2</sup> - WP40/16
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 - 7 - 1</b>	
<b>Tensione Max AC/DC</b>	500 V
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	10 A
<b>Calibro</b>	A4
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
<b>Tensione Max AC/DC</b>	600 V
<b>Corrente Max con sezione nominale</b>	15 A
<b>Sezione min. -max.</b>	28-10 (AWG)
<b>Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento</b>	4 kV / 3
<b>Lunghezza spellatura</b>	12 mm
<b>Larghezza (passo)</b>	8.2 mm
<b>Lunghezza</b>	78 mm
<b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>	70 / 78 / - mm
<b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)</b>	130 °C
<b>Materiale plastico</b>	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
<b>Grigia</b>	-
<b>Blu</b>	-
<b>Spessore</b>	-
<b>Ponte di parallelo</b>	
<b>Modello A)</b>	PTC/51/... (cod. PTC51...)
<b>Modello B)</b>	-
<b>Portata nom. IEC / ATEX</b>	32 A
<b>Striscia di segnalazione presenza ponte verde</b>	PTC/SP (cod. PTC0990)
<b>Diaframma separazione morsetti</b>	DFH/4/R (cod. DH04R)
<b>Diaframma separatori ponti</b>	-
<b>Spina di derivazione</b>	SDD/1 (cod. DD001)
<b>Tastatore di prova componibile</b>	-
<b>Piastrina terminale per tastatore</b>	-
<b>Siglatura</b>	
<b>Cartellino singolo</b>	CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/51 (cod. NU1051S)
<b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>	-
<b>Fusibile</b>	6.3x32 mm (1)
<b>Elemento conduttivo</b>	CO/6 (cod. CO06)
<b>Circuito di segnalazione 12...48 V</b>	CIL/HFR/12-48 (cod. HF518)
<b>Circuito di segnalazione 110...230 V</b>	CIL/HFR/115-230 (cod. HF510)
<b>Cartuccia</b>	-
<b>Blocchetto terminale</b>	
<b>A vite TH35</b>	BT/3 (cod. BT003)
<b>A incastro TH35</b>	BTO (cod. BT007)
<b>A incastro TH35 e G32</b>	BTU (cod. BT005)
<b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>	PR/3/..
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



\* Per fusibili 6.3x32 mm\* Con possibilità di evidenziare l'interruzione del fusibile mediante apposito accessorio\* Fusibile fornibile separatamente\* Accoppiabile con tutti i morsetti HMM.4/...

1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a molla porta fusibile a un piano, 4 mm<sup>2</sup>, grigio