




morsetto a molla di terra a un piano, 2.5 mm<sup>2</sup>

Serie	HTE
Codice	HT500
Sigla	HTE.2
Codice doganale	85369010
Colore	Giallo-verde
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Funzione/Tipo	Morsetto di terra
Sezione nominale	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Capacità di connessione</b>	
Conduttore flessibile	0.2-4 mm <sup>2</sup>
Conduttore rigido	0.2-4 mm <sup>2</sup>
Conduttore con terminale	2.5 mm <sup>2</sup> - WP25/14
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 - 7 - 1</b>	
Corrente Max con sezione nominale	-
Calibro	A3
<b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>	
Tensione Max AC/DC	600 V
Corrente Max con sezione nominale	-
Sezione min.-max.	24-12 (AWG)
<b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b>	
Tensione Max AC/DC	500 V
Temperature di utilizzo Min/Max	-40 °C / +80 °C
Lunghezza spellatura	10 mm
Larghezza (passo)	5.2 mm
Lunghezza	54 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32	41 / 49 / - mm
Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)	130 °C
Materiale plastico	Poliammide UL94V-0
<b>ACCESSORI</b>	
<b>Piastrina terminale</b>	
Grigia	HMT.2/PT/GR (cod. HM501GR)
Blu	-
Spessore	1.5 mm
<b>Ponte di parallelo</b>	
Striscia di segnalazione presenza ponte verde	PTC/SP (cod. PTC0990)
Diaframma separazione morsetti	DFH/1/R (cod. DH01R)
Diaframma separatori ponti	-
Spina di derivazione	SDD/1 (cod. DD001)
Tastatore di prova componibile	-
Piastrina terminale per tastatore	-
<b>Siglatura</b>	
Cartellino singolo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
Cartellino singolo per inserimento a passo	CNU/8/51 (cod. NU0851S)
<b>Blocchetto terminale</b>	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35	BT0 (cod. BT007)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	



1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a molla di terra a un piano, 2.5 mm<sup>2</sup>