


morsetto a molla per connettori rimovibili, 2.5 mm<sup>2</sup>, grigio

|   |  |
|---|--|
| <b>Serie</b>  | HVPC-CHP   |
| <b>Codice</b>   | HVP300GR   |
| <b>Sigla</b>  | HVPC.2/GR  |
| <b>Codice doganale</b>  | 85369010   |
| <b>Colore</b>   | grigio   |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>   |  |
| <b>Funzione/Tipo</b>  | Passante per connettori                            |
| <b>Sezione nominale</b>   | 2.5 mm <sup>2</sup>                                |
| <b>Capacità di connessione</b>  |  |
| <b>Conduttore flessibile</b>  | 0.2-4 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore rigido</b>  | 0.2-4 mm <sup>2</sup>                              |
| <b>Conduttore con terminale</b>   | 2.5 mm <sup>2</sup> - WP25/14                      |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN 60947 - 7 - 1</b>        |  |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>   | 800 V  |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | 24 A   |
| <b>Calibro</b>  | A3   |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo norma UL</b>                          |  |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>   | -  |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | -  |
| <b>Sezione min.-max.</b>  | -  |
| <b>Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex</b> |  |
| <b>Tensione Max AC/DC</b>   | -  |
| <b>Corrente Max con sezione nominale</b>                                    | -  |
| <b>Temperature di utilizzo Min/Max</b>                                      | -  |
| <b>Tensione impulsiva dimensionamento / grado di inquinamento</b>           | 8 kV / 3   |
| <b>Lunghezza spellatura</b>   | 10 mm  |
| <b>Larghezza (passo)</b>  | 5.2 mm   |
| <b>Lunghezza</b>  | 50 mm  |
| <b>Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32</b>                              | 41 / 49 / - mm                                     |
| <b>Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216 - 1)</b>              | 130 °C   |
| <b>Materiale plastico</b>   | Poliammide UL94V-0                                 |
| <b>ACCESSORI</b>  |  |
| <b>Piastrina terminale</b>  |  |
| <b>Grigia</b>   | HVPC.2/PT/GR (cod. HVP301GR)                       |
| <b>Blu</b>  | -  |
| <b>Spessore</b>   | 2.5 mm   |
| <b>Ponte di parallelo</b>   |  |
| <b>Modello A)</b>   | PTC/03/... (cod. PTC03...)                         |
| <b>Modello B)</b>   | PTP/03/... (cod. PTC03...)                         |
| <b>Portata nom. IEC / ATEX</b>  | 24 A   |
| <b>Striscia di segnalazione presenza ponte verde</b>                        | PTC/SP (cod. PTC0990)                              |
| <b>Diaframma separazione morsetti</b>                                       | DFH/1/R (cod. DH01R)                               |
| <b>Diaframma separatori ponti</b>   | -  |
| <b>Spina di derivazione</b>   | SDD/1 (cod. DD001)                                 |
| <b>Tastatore di prova componibile</b>                                       | SDH/5 (cod. DH005)                                 |
| <b>Piastrina terminale per tastatore</b>                                    | SH5/PT (cod. DH501)                                |
| <b>Siglatore</b>  |  |
| <b>Cartellino singolo</b>   | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/51 (cod. NU1051S) |
| <b>Cartellino singolo per inserimento a passo</b>                           | CNU/8/51 (cod. NU0851S)                            |
| <b>Blocchetto terminale</b>   |  |
| <b>A vite TH35</b>  | BT/3 (cod. BT003)                                  |
| <b>A incastro TH35</b>  | BT0 (cod. BT007)                                   |
| <b>A incastro TH35 e G32</b>  | BTU (cod. BT005)                                   |
| <b>Profilato secondo IEC 60715/TH35</b>                                     | PR/3/..  |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>   |  |



\* Sistema a molla con innesto a connettore  
1 Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli 2 (1) Dimensioni con connettore inserito

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a molla per connettori rimovibili, 2.5 mm<sup>2</sup>, grigio