





Connettore femmina volante 10mm² Cabur Solar

Codice	IS24243N
Sigla	KX04VF100N
Codice doganale	85366990
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	Volante
Tipo di connettore	Femmina
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	60 (A)
Sezione dei cavi crimpabili	10 (mm ²)
Diametro PIN	4 (mm)
Pinza da utilizzare Matrice mobile	
Matrice fissa	IS3110
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Coppia di serraggio	1.5 - 1.8 (Nm)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	100 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 10 gusci e 10 pin metallici)
ACCESSORI	
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
Tappi	
Maschio	IS52400N
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP67
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
COMPONENTI SCIOLTI	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
APPROVAZIONI E MARCATURE 	



1 (1) Il codice IS14242N sostituisce IS14242.2 (2) Il codice IS24243N sostituisce IS24243.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Connettore femmina volante 10mm² Cabur Solar