



Connettore portafusibile Cabur Solar



Codice	IS43433N
Sigla	KX04FCHN
Codice doganale	85366990
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Applicazione	Portafusibile femmina + cavo
Tipo di connettore	portafusibile
Massima tensione applicabile	1500 Vdc
Massima corrente applicabile	50 A (senza fusibile)
Diametro PIN	4 (mm)
Pinza da utilizzare	
Caratteristiche del PIN metallico	Rame stagnato
Materiale del guscio	PPE / PA
Resistenza di contatto Rc	< 0.25 (mΩ)
Temperature di esercizio	-40...+85 (°C)
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Confezionamento	50 (10 buste per ogni scatola, ogni busta contiene 5 connettori)
ACCESSORI	
Chiave di sblocco per lo sgancio dei connettori	
cod. chiave	IS4SBLOCKN
Quantità per confezione	2 pezzi
Tappi	
Maschio	-
Femmina	IS51400N
Temperature di esercizio	-40...+85
Grado di protezione	IP68 (1m, 1h)
Classe di infiammabilità	UL94-V0
Quantità per confezione	50 pezzi
COMPONENTI SCIOLTI	
Guscio plastico	
Pin Metallico avvolto su bobina	
APPROVAZIONI E MARCATURE	



1 (1) Prodotto gestito su commessa; contattare il nostro ufficio vendite per verificare la disponibilità 2 (2) Prodotto venduto senza fusibile.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Connettore femmina portafusibile Cabur Solar con cavo integrato