




Centralino DC dotato di bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Serie</b>   | ISA                      |
| <b>Codice</b>  | ISA0402CA10              |
| <b>Sigla</b>   | ISA0402CA10              |
| <b>Codice doganale</b>                               | 85372091                 |
| <b>CIRCUITO DC</b>                                   |                          |
| <b>Numero di stringhe in ingresso</b>                | 4                        |
| <b>Numero di uscite MPPT</b>                         | 2                        |
| <b>Tensione max. in ingresso</b>                     | 1000 (V)                 |
| <b>Corrente max. di stringa in ingresso</b>          | 12.5 (A)                 |
| <b>Corrente max. di uscita MPPT</b>                  | 25 (A)                   |
| <b>Fusibili</b>                                      |                          |
| <b>Dotato di portafusibili</b>                       | No                       |
| <b>Sezionatore sotto carico</b>                      | 2                        |
| <b>Scaricatore</b>                                   |                          |
| <b>Tensione nominale Un</b>                          | 1000 (V)                 |
| <b>Livello di protezione Up</b>                      | 3000 (V)                 |
| <b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>         | 20 (kA)                  |
| <b>Connessione ingresso</b>                          | Connettori Cabur Linea 4 |
| <b>Connessione uscita</b>                            | Connettori Cabur Linea 4 |
| <b>DATI GENERALI</b>                                 |                          |
| <b>Grado di protezione</b>                           | IP65                     |
| <b>Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)</b> | 295x495x130 (mm)         |
| <b>Conformità norme / guide</b>                      | CEI EN 61439-2           |
| <b>Bobina di sgancio</b>                             | 230 (Vac)                |



\* Sino a 8 ingressi DC dal campo fotovoltaico\* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter\* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4\* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT\* Limitatori di sovratensione DC\* Per impianti a 600V o 1000V\* Dotati di portafusibili sia sul circuito positivo che negativo\* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2\* Con bobina di sgancio 230Vac 1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC dotato di bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 2 uscite MPPT, 1000 V