




Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 1 uscite MPPT, 600 V

Serie	ISB
Codice	ISB0201CA06
Sigla	ISB0201CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	2
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	12.5 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	25 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	275x200x111 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



* Sino a 2 ingressi DC dal campo fotovoltaico* 1 uscita DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 1 MPPT* Limitatori di sovratensione DC* Per impianti a 600V o 1000V* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC senza bobina di sgancio, 2 stringhe in ingresso, 1 uscite MPPT, 600 V