


Centralino DC senza bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 1 uscite MPPT, 600 V



Serie	ISB
Codice	ISB0401CA06
Sigla	ISB0401CA06
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	1
Tensione max. in ingresso	600 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	8 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	32 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	Si (1)
Portata massima	10 (A)
Tipo	10x38gPV
Sezionatore sotto carico	1
Scaricatore	
Tensione nominale Un	600 (V)
Livello di protezione Up	2000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Morsetteria da 10mm ²
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	400x370x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2



* Sino a 4 ingressi DC dal campo fotovoltaico* Sino a 2 uscite DC verso l'inverter* Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4* Possibilità di gestire fino a 2 MPPT* Limitatori di sovratensione DC* Dotati di portafusibile sul circuito positivo* Per impianti a 600V o 1000V* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2
1 (1) I nostri quadri sono forniti senza fusibili, è a cura del cliente la scelta della taglia opportuna

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC senza bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 1 uscite MPPT, 600 V