



## Piastra

terminale in acciaio inox per fissaggio pannelli da 40mm

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Serie</b>                    | SOLAR FIX                                      |
| <b>Codice</b>                   | ISFIXSPA40T                                    |
| <b>Sigla</b>                    | ISFIXSPA40T                                    |
| <b>Codice doganale</b>          | , 39259010                                     |
| <b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> |  |
| <b>Applicazione</b>             | per fissaggio pannello FV su copertura grecata |
| <b>Tipo</b>                     | Piastra terminale in acciaio inox              |
| <b>Dimensioni (LxHxP)</b>       | 100 x 40 x 40 mm                               |
| <b>Spessore pannello (mm)</b>   | 40 mm  |
| <b>Quantità per confezione</b>  | 20 pezzi                                       |



\* Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura\* Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture\* La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico\* Il montaggio è semplice e veloce\* La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza\* Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Piastra terminale in acciaio inox per fissaggio pannelli da 40mm