



Piastra terminale in plastica
per fissaggio pannelli da 50mm

| | |
|---------------------------------|--|
| Serie | SOLAR FIX |
| Codice | ISFIXSPPL50T |
| Sigla | ISFIXSPPL50T |
| Codice doganale | , 39259010 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Applicazione | per fissaggio pannello FV su copertura grecata |
| Tipo | Piastra terminale in plastica |
| Dimensioni (LxHxP) | 90 x 55 x 30 mm |
| Spessore pannello (mm) | 50 mm |
| Quantità per confezione | 20 pezzi |



* Le staffe sono leggere e maneggevoli per il trasporto in cantiere e il sollevamento a quota copertura* Il materiale non è soggetto a ossidazione, corrosione e degradazione UV. È resistente alle basse e alte temperature che possono verificarsi sulle coperture* La struttura di fissaggio isola l'impianto dalla copertura grecata, impedendo la corrosione dei metalli per accoppiamento galvanico* Il montaggio è semplice e veloce* La particolare modalità di installazione della staffa IS FIX lascia sotto il campo fotovoltaico un'intercapedine di aerazione non ostacolata da strutture secondarie che permette la ventilazione dell'impianto, raffreddando i pannelli solari che aumentano così la propria efficienza* Resistenza meccanica testata e validata dai laboratori DEKRA GmbH

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Piastra
terminale in plastica per fissaggio pannelli da 50mm