



Limitatore  
di sovratensione 1500Vdc, tipo II, tripolare

<b>Serie</b>	ISPD
<b>Codice</b>	ISPD1500DC3P
<b>Sigla</b>	ISPD1500DC3P
<b>Codice doganale</b>	85354000
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Categoria di impiego</b>	II
<b>Tensione nominale Un</b>	1500 (V)
<b>Tensione massima continuativa Uc</b>	1500 (V)
<b>Corrente massima di scarica (8/20µs)</b>	40 (kA)
<b>Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)</b>	20 (kA)
<b>Livello di protezione</b>	3.6 (kV)
<b>Resistenza di isolamento Riso</b>	> 10 <sup>2</sup> (MΩ)
<b>Tempo di intervento</b>	≤ 25 (ns)
<b>Fusibile di back-up consigliato</b>	125 (1) (A)
<b>Sezione max. cavi</b>	25 (mm <sup>2</sup> )
<b>Montaggio Guida TH35</b>	SI
<b>Temperatura di esercizio</b>	-40...+70 °C
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Materiale involucro</b>	PPO
<b>Classe infiammabilità</b>	UL94-V0
<b>Indicatore di guasto</b>	
<b>Led Verde</b>	OK
<b>Led Rosso</b>	Guasto
<b>Collegamento segnale remoto</b>	SI
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	36x90x68
<b>Quantità per confezione</b>	1 pezzi
<b>ACCESSORI</b>	
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	CE



\* Per sistemi a 1500V  
1 (1) Il fusibile non è obbligatorio su tutti gli impianti, sceglierne uno della portata idonea al proprio sistema ove necessario

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione 1500Vdc, tipo II, tripolare