



Limitatore di sovratensione 255Vac, tipo II, per neutro

Serie	ISPD
Codice	ISPD255ACNPE
Sigla	ISPD255ACNPE
Codice doganale	85354000
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Categoria di impiego	II
Tipologia di collegamento	TN, IT, TT
Tensione nominale Un	220 - 230 (V)
Tensione massima continuativa Uc	255 (V)
Frequenza di lavoro	50 - 60 (Hz)
Corrente massima di scarica (8/20µs)	60 (kA)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)	30 (kA)
Livello di protezione	1.5 (kV)
Tipologia di protezione	N-PE
Resistenza di isolamento Riso	> 10 ² (MΩ)
Tempo di intervento	≤ 100 (ns)
Fusibile di back-up consigliato	125 (1) (A)
Sezione max. cavi	25 (mm ²)
Montaggio Guida TH35	Si
Temperatura di esercizio	-40...+70 °C
Grado di protezione	IP20
Materiale involucro	PPO
Classe infiammabilità	UL94-V0
Indicatore di guasto	
Led Verde	OK
Led Rosso	Guasto
Dimensioni (LxHxP)	18x90x66
Quantità per confezione	1 pezzi
ACCESSORI	
2 poli	9000582
3 poli	9000583
4 poli	9000584
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



* Per sistemi monofase e trifase

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione 255Vac, tipo II, per neutro