



Limitatore di sovratensione AC, tipo II, tensione nominale: 220 - 230 V

<b>Serie</b>	ISPD
<b>Codice</b>	ISPD255ACNPE
<b>Sigla</b>	ISPD255ACNPE
<b>Codice doganale</b>	85354000
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
<b>Categoria di impiego</b>	II
<b>Tipologia di collegamento</b>	TN, IT, TT
<b>Tensione nominale Un</b>	220 - 230 (V)
<b>Tensione massima continuativa Uc</b>	255 (V)
<b>Frequenza di lavoro</b>	50 - 60 (Hz)
<b>Corrente massima di scarica (8/20µs)</b>	60 (kA)
<b>Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)</b>	30 (kA)
<b>Livello di protezione</b>	1.5 (kV)
<b>Tipologia di protezione</b>	N-PE
<b>Resistenza di isolamento Riso</b>	> 10 <sup>2</sup> (MΩ)
<b>Tempo di intervento</b>	≤ 100 (ns)
<b>Fusibile di back-up consigliato</b>	125 (1) (A)
<b>Sezione max. cavi</b>	25 (mm <sup>2</sup> )
<b>Montaggio Guida TH35</b>	Si
<b>Temperatura di esercizio</b>	-40...+70 °C
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Materiale involucro</b>	PPO
<b>Classe infiammabilità</b>	UL94-V0
<b>Indicatore di guasto</b>	
<b>Led Verde</b>	OK
<b>Led Rosso</b>	Guasto
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	18x90x66
<b>Quantità per confezione</b>	1 pezzi
<b>ACCESSORI</b>	
<b>2 poli</b>	9000582
<b>3 poli</b>	9000583
<b>4 poli</b>	9000584
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	CE



\* Per sistemi monofase e trifase

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione AC, tipo II, tensione nominale: 220 - 230 V