



Limitatore di sovratensione AC, tipo II, tensione nominale: 220 - 230 V

Serie	ISPD
Codice	ISPD440AC1P
Sigla	ISPD440AC1P
Codice doganale	85354000
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Categoria di impiego	II
Tipologia di collegamento	TN, IT, TT
Tensione nominale Un	230 - 400 (V)
Tensione massima continuativa Uc	440 (V)
Frequenza di lavoro	50 - 60 (Hz)
Corrente massima di scarica (8/20µs)	60 (kA)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20µs)	30 (kA)
Livello di protezione	2.2 (kV)
Tipologia di protezione	L/N-PE
Resistenza di isolamento Riso	> 10 ² (MΩ)
Tempo di intervento	≤ 25 (ns)
Fusibile di back-up consigliato	125 (1) (A)
Sezione max. cavi	25 (mm ²)
Montaggio Guida TH35	Si
Temperatura di esercizio	-40...+70 °C
Grado di protezione	IP20
Materiale involucro	PPO
Classe infiammabilità	UL94-V0
Indicatore di guasto	
Led Verde	OK
Led Rosso	Guasto
Dimensioni (LxHxP)	18x90x66
Quantità per confezione	1 pezzi
ACCESSORI	
2 poli	9000582
3 poli	9000583
4 poli	9000584
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



* Per sistemi monofase e trifase

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Limitatore di sovratensione AC, tipo II, tensione nominale: 230 - 400 V