



Centralino AC monofase, corrente max. in ingresso 32 A

<b>Serie</b>	ISS
<b>Codice</b>	ISS00MNNA03320
<b>Sigla</b>	ISS00MNNA03320
<b>Codice doganale</b>	85372091
<b>CIRCUITO AC</b>	
<b>Tensione max. in ingresso</b>	230 (V)
<b>Corrente max. in ingresso</b>	32 (A)
<b>Frequenza nominale</b>	50 (Hz)
<b>Magnetotermico</b>	
<b>Tipo</b>	1P+N
<b>Portata</b>	32 (A)
<b>Curva di intervento</b>	C
<b>Corrente di corto circuito</b>	10 (kA)
<b>Differenziale</b>	
<b>Classe</b>	A
<b>Sensibilità</b>	0.3 (A)
<b>Scaricatore</b>	
<b>Tensione nominale Un</b>	230 (V)
<b>Livello di protezione Up</b>	1500 (V)
<b>Corrente impulsiva di scarica 8/20 In</b>	20 (kA)
<b>Connessione ingresso</b>	Morsetti magnetotermico
<b>Connessione uscita</b>	Morsetti magnetotermico
<b>DATI GENERALI</b>	
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)</b>	275x111x200 (mm)
<b>Conformità norme / guide</b>	CEI EN 61439-2



\* Interruttore differenziale di classe A\* Interruttore magnetotermico da 10kA\* Limitatori di sovratensione AC\* Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino AC monofase, corrente max. in ingresso 32 A