





Morsettiera unipolare 400A serie

Eco

Serie	QBLOK
Codice	QBLOK1P400E
Sigla	QBLOK1P400A12E
Colore	-
Codice doganale	85369010
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Funzione/Tipo	Morsettiera di distribuzione
Numero e sezione nominale fori	
A	1 x 185 mm ²
B	2 x 35 mm ²
C	5 x 16 mm ²
D	4 x 10 mm ²
Ingresso A	
Capacità di connessione (flessibile)	95-185 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	95-185 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	150 mm ²
Dimensione barra di alimentazione	-
Uscita B	
Capacità di connessione (flessibile)	6-35 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	6-35 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	25 mm ²
Uscita C	
Capacità di connessione (flessibile)	2.5-16 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	2.5-16 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	10 mm ²
Uscita D	
Capacità di connessione (flessibile)	2.5-10 mm ²
Capacità di connessione (rigido)	2.5-10 mm ²
Capacità di connessione (con terminale)	6 mm ²
Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN	
Tensione max AC/DC	1000 Vac / 1000 Vdc
Corrente max con sezione nominale	400 A
Calibro	-
Caratteristiche elettriche secondo norma UL	
Tensione max AC/DC	600 Vac / 600 Vdc
Corrente Max con sezione nominale	255 A
Sezione (min-max)	A: 3/0-350kcmil / B: 16-2 / C: 16-2 / D: 16-2
Coppia di serraggio (UL)	A: 221.3 / B: 53.1 / C: 26.6 / D: 26.6
Corrente ammissibile di breve durata (I_{bw})	24.5 kA
Corrente di picco (I_{pk})	51 kA
Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento	4 kV / 3
Lunghezza spellatura	(1)
Coppia di serraggio (nom. / max.)	25/4,4/2,7/2,7 Nm (2)
Materiale plastico	Poliammide, policarbonato
Larghezza (passo)	47 mm
Lunghezza	96 mm
Altezza con montaggio a pannello	47.5 mm
Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15	51 / 58.5 mm
ACCESSORI	
Siglatura	
Cartellino singolo	-
Targhetta identificativa	-
Blocchetto terminale	
A vite TH35	BT/3 (cod. BT003)
A incastro TH35 e G32	BTU (cod. BT005)
Profilati	
Profilato secondo IEC 60715/TH35	PR/3/..
IEC 60715/TH35	-
APPROVAZIONI E MARCATURE	



* Installazione su guida o a pannello* Elevato numero di punti di connessione* Grado di protezione IPXXB secondo IEC60529*
Dimensioni compatte
1 Per maggiori dettagli fare riferimento alla scheda tecnica2 (1) per il dettaglio consultare il manuale di installazione3 (2) dati
riferiti alle connessioni A/B/C/D

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

QBLOK1P400A12E
Morsettiere unipolare 400A serie Eco