


| SERIE MODELLO MATERIALE DESCRIZIONE DIMENSIONI | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Modello | Materiale | Descrizione | Dimensioni |
| T0210 | UL94V-0 | Morsetto a vite passante ad un piano, 16 mm ² | 56 / 64 / - mm |

morsetto a vite passante ad un piano, 16 mm²

| | |
|---|--|
| Serie | TE |
| Codice | T0210 |
| Sigla | TE.16/O |
| Codice doganale | 85369010 |
| Colore | Giallo-verde |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Funzione/Tipo | Morsetto di terra |
| Sezione nominale | 16 mm ² |
| Capacità di connessione | |
| Conduttore flessibile | 0.5-16 mm ² |
| Conduttore rigido | 0.5-25 mm ² |
| Conduttore con terminale - modello | 16 mm ² - WP160/22 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN | |
| Tensione max AC/DC | - |
| Corrente max con sezione nominale | - |
| Calibro | B7 |
| Caratteristiche elettriche secondo norma UL | |
| Tensione max AC/DC | 600 V |
| Corrente Max con sezione nominale | - |
| Sezione (min-max) | 20-3 (AWG) |
| Coppia di serraggio (UL) | 13.3 lb.in |
| Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex | |
| Tensione Max AC/DC | - |
| Corrente Max con sezione nominale | 76 A |
| Temperature di utilizzo Min/Max | -40 °C / +110 °C |
| Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento | 8 kV / 3 |
| Lunghezza spellatura | 13 mm |
| Coppia di serraggio (nom. / max.) | 1.8 / 3 Nm |
| Larghezza (passo) | 12 mm |
| Lunghezza | 47 mm |
| Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32 | 56 / 64 / - mm |
| Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1) | 130 °C |
| Materiale plastico | Poliamide UL94V-0 |
| ACCESSORI | |
| Piastrina terminale | |
| Grigia | - |
| Verde | - |
| Spessore | - |
| Ponte di parallelo | |
| Siglatura | |
| Cartellino singolo | CNU/8/51 (cod. NU0851S) - CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| Cartellino singolo per inserimento a passo | - |
| Blocchetto terminale | |
| A vite TH35 | BT/3 (cod. BT003) |
| A incastro TH35 | BTO (cod. BT007) |
| A incastro TH35 e G32 | BTU (cod. BT005) |
| Profilati | |
| IEC 60715/TH35 | PR/3/... |
| IEC 60715/G32 | PR/DIN/... |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | |



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante ad un piano, 16 mm²

