





Moduli porta batteria 24V, contiene due batterie 12V al piombo VRLA AGM

Codice	XBPS03AHAA
Sigla	BPS-3.4Ah/AA
Codice doganale	-,85072020
DATI TECNICI DI BATTERIA	
Tensione di ingresso nominale	24 Vdc
Capacità nominale	3.4 Ah
Corrente di carica max.	1.0 A
Tensione di carica	27.6 Vdc (20°C)
Collegamento in parallelo di più battery pack	possibile
Possibilità di collegamento in serie	no
Fusibile di protezione della batteria	25 A
Fusibile di ricambio	presente
Tipo di batteria	AGM VRLA
DATI TECNICI GENERALI	
Range di temperatura operativo	-20...+50°C
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	III / 2
Grado di protezione	IP20
Tipo di collegamento	0.2 ... 16 mm ² push-in
Materiale del contenitore	alluminio
Dimensioni (LxHxP)	83x152x190 mm
Peso approssimativo	3.6 Kg
Informazioni di montaggio	Montaggio a pannello.
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Batteria di ricambio	8911034 (1 pezzo)
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE



* Moduli porta batteria 24V* Contiene due batterie 12V al piombo VRLA AGM* Versioni per batterie da 1.2Ah, 3.4Ah, 7.2Ah, 12Ah* Connessione rapida con morsetto Push-in e fusibile di protezione integrato

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli porta batteria 24V serie BPS, contiene due batterie 12V al piombo VRLA AGM