


Interfaccia

IDC maschio, 34 poli

| | |
|---|--------------------------------|
| Serie | IF |
| Codice | XIF34PML |
| Sigla | IF34PML |
| Codice doganale | 85369010 |
| DATI TECNICI GENERALI | |
| Numero di poli | 34 |
| Tipo di connettore / versione | IDC maschio |
| Tensione nominale d'ingresso | 0...50 Vac/dc |
| Corrente nominale d'ingresso | 750 mA max |
| Intervallo di temperatura operativa | -20...+60°C |
| Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento | II / 2 |
| Grado di protezione | IP 00 |
| Tipo di collegamento | 2.5 mm ² a vite |
| Indicatore di stato | LED (1) |
| Dimensioni (LxHxP) | 107x66x93 mm |
| Materiale del contenitore | materiale plastico UL94V-0 |
| Informazione di montaggio | verticale su guida, affiancati |
| ACCESSORI | |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5) | PR003, PR903, PR005, PR928 |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15) | PR007, PR907, PR006, PR929 |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | CE |



* Modulo universale

1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori 2 (1) I LED di stato sono configurati per una tensione nominale di 24 Vdc con comune negativo

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli di interfaccia IDC maschio, 34 poli