



## Interfaccia


IDC maschio, 40 poli



PRESENTATION PURPOSE ONLY



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Serie</b>  | IF                             |
| <b>Codice</b>   | XIF40PMS                       |
| <b>Sigla</b>  | IF40PMS                        |
| <b>Codice doganale</b>                                    | 85369010                       |
| <b>DATI TECNICI GENERALI</b>                              |                                |
| <b>Numero di poli</b>                                     | 40                             |
| <b>Tipo di connettore / versione</b>                      | IDC maschio                    |
| <b>Tensione nominale d'ingresso</b>                       | 0...50 Vac/dc                  |
| <b>Corrente nominale d'ingresso</b>                       | 750 mA max                     |
| <b>Intervallo di temperatura operativa</b>                | -20...+60°C                    |
| <b>Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento</b> | II / 2                         |
| <b>Grado di protezione</b>                                | IP 00                          |
| <b>Tipo di collegamento</b>                               | 2.5 mm <sup>2</sup> a vite     |
| <b>Dimensioni (LxHxP)</b>                                 | 122x66x93 mm                   |
| <b>Materiale del contenitore</b>                          | materiale plastico UL94V-0     |
| <b>Informazione di montaggio</b>                          | verticale su guida, affiancati |
| <b>ACCESSORI</b>  |                                |
| <b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)</b>           | PR003, PR903, PR005, PR929     |
| <b>Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15)</b>            | PR007, PR907, PR006, PR930     |
| <b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>                           | CE                             |



\* Modulo universale

1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli di interfaccia IDC maschio, 40 poli