


Interfaccia

D-sub maschio + femmina, 15 poli

| | |
|---|--------------------------------|
| Serie | ISD |
| Codice | XISD15FM |
| Sigla | ISD15FM |
| Codice doganale | 85369010 |
| DATI TECNICI GENERALI | |
| Numero di poli | 15 |
| Tipo di connettore / versione | D-sub maschio + femmina |
| Tensione nominale d'ingresso | 0...25 Vac / 0...60 Vdc |
| Corrente nominale d'ingresso | 2 A max |
| Intervallo di temperatura operativa | -20...+60°C |
| Categoria di sovratensione / Grado di inquinamento | II / 2 |
| Grado di protezione | IP 00 |
| Tipo di collegamento | 2.5 mm ² a vite |
| Dimensioni (LxHxP) | 47x66x93 mm |
| Materiale del contenitore | materiale plastico UL94V-0 |
| Informazione di montaggio | verticale su guida, affiancati |
| ACCESSORI | |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5) | PR003, PR903, PR005, PR914 |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15) | PR007, PR907, PR006, PR915 |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | CE |



* Modulo universale
1 Il numero finale corrisponde al numero degli connettori

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli di interfaccia D-sub maschio + femmina, 15 poli