XMBC2K

Block Diagram



Controllo per freno motore

Codice	XMBC2K
Sigla	MBC2K (1)
Codice doganale	85044083
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Range del bus DC	24…100 Vdc
Corrente massima di frenata	50 A per 1 s
Tensione di funzionamento in frenata	27 … 106 V, soglia regolabile in 20 livelli
Isteresi della soglia	3 V o 6 V selezionabili
Interfaccia utente	2 pulsanti di setup (SET/RESET e MENU) 2 dispaly a 7 segmenti 1 LED indicatore di stato di allarme (generale) 1 SPDT contatto di alarmeremoto (generale)
Protezione	Sotto tensione del bus DC (110 Vdc) Sovratemperatura della resistenza di frenatura (solo se un sensore di temperatura e collegato alla resistenza) Sovratemperatur
Collegamento in parallelo	Fino a 4 MBC2K possono essere collegati in parallelo e sincronizzati tramite il bus per ottenere una potenza di frenatura di picco totale di 8 kW (con quattro resistenze di frenatura da 2 kW).
DATI TECNICI GENERALI	
Potenza dissipata	20 W
Range di temperatura operativo	0…+70°C
Isolamento ingresso / PE	500 Vac / 60s
Standard e approvazioni	EN60950 per uso SELV fino a 60 Vdc;l'uso a tensioni superiori non è classificabile SELV
Standard EMC	EN55011 Class B
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Grado di protezione	IP 20
Tipo di collegamento	2.5 mm² / 2.5 mm²
Materiale del contenitore	allumino
Dimensioni (LxHxP)	39x128x115
Peso approssimativo	200 g
Informazioni di montaggio	verticale su una guida, distanziare 10 mm dai componenti adiacenti
ACCESSORI DI MONTAGGIO	
Profilato di appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE

***** 20 livelli di soglia d'attivazione automatica***** Potenza di fernata fino a 2 kW***** Potenza di frenata 8 kW, con connessione in parallelo di massimo 4 moduli.***** Programmazione semplice***** Controllo della temperatura della resistenza di frenata
1 (1) Prodotto su richiesta, contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Controllo per freno motore

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it