


## Presa da pannello RJ45 con cavo



<b>Codice</b>	XPSPRJ45M60AA
<b>Sigla</b>	PSP-RJ45/M60/AA
<b>Codice doganale</b>	-, TEST
<b>DATI TECNICI GENERALI</b>	
<b>Tipo di connessione esterna</b>	Connettore RJ45
<b>Tipo di connessione interna</b>	Cavo 60 mm con connettore RJ45
<b>Superficie dei contatti</b>	Oro su nichel
<b>Cicli di inserzione</b>	>750
<b>Intervallo di temperatura operativo</b>	-25...+55°C
<b>Standard e approvazioni</b>	IEC 62321-5:2013
<b>Categoria</b>	RJ45 Cat.5
<b>Grado di protezione</b>	IP65 con tappo in gomma chiuso
<b>Materiale del contenitore</b>	Alluminio
<b>Dimensioni</b>	36.2mm M22
<b>Peso approssimativo</b>	50 g
<b>Informazione di montaggio</b>	Su pannello con foro diametro 22mm, spessore 1...10 mm
<b>Fissaggio</b>	Con dado filettato sul posteriore (senza viti)
<b>APPROVAZIONI E MARCATURE</b>	
CE	
<b>ACCESSORI DI MONTAGGIO</b>	
<b>Ricambi</b>	Tappo in gomma XPSPCAP1



\* Diametro foro 22 mm\* Versione precablata o con connettore posteriore\* Grado di protezione IP65 grazie al tappo in gomma\* Corpo in alluminio