


1 relè elettromeccanico 24Vdc 1.scambio
16A a vite, estraibile

| | |
|--|--|
| Serie | |
| Codice | XRE1024D |
| Sigla | RE1024D |
| Codice doganale | 85364190 |
| DATI TECNICI DI INGRESSO | |
| Tensione nominale d'ingresso | 24 Vdc $\pm 10\%$ |
| Tensione di pull-in / drop-out | 16.8 V / 2.4 V |
| Corrente assorbita | 15 mA $\pm 10\%$ |
| Tempo di commutazione ON / OFF | 10 ms / 5 ms |
| Circuito di protezione | Diode di smorzamento, inversione di polarità |
| Tipo di collegamento | 2.5 mm ² a vite |
| Tipo di collegamento relè | 1 estraibile |
| DATI TECNICI DI USCITA | |
| Tipo di contatto | SPDT, 1 forma C, AgNi |
| Corrente nominale (carico resistivo) | 16 A (250 Vac) |
| Corrente massima | 16 A |
| Tipo di connessione | 2.5 mm ² a vite |
| DATI TECNICI GENERALI | |
| Intervallo di temperatura operativa | -20...+60°C |
| Isolamento ingresso / uscita | 2.5 kVac / 60 s |
| Grado di protezione | IP 00 |
| Categoria di sovratensione / grado di inquinamento | II / 2 |
| Indicatore di stato | LED "Input" |
| Materiale del contenitore | materiale plastico UL94V-0 |
| Dimensioni (LxHxP) | 16.4x70x77 mm |
| Peso approssimativo | 30 g |
| Informazioni di montaggio | su guida, affiancati |
| ACCESSORI | |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5) | PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB |
| Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-15) | PR/3/PP, PR/3/PP/ZB, PR/3/PA, PR/3/PA/ZB |
| Relè di ricambio | 8904058 |
| APPROVAZIONI E MARCATURE | CE, |



* Relè estraibili

1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici 2 (1) Versione prodotta su richiesta; contattare il nostro ufficio vendite per la disponibilità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli a relè elettromeccanici a canale singolo, tensione nominale: 24 Vdc, tipo di collegamento: 1 estraibile, tipo di contatto: SPDT